



O TD-110 é um marcador automático de telefone que transmite uma mensagem pré-gravada para 4 números de telefone fixos ou móveis. Também pode enviar uma mensagem numérica para o Pager.

O marcador telefónico pode ser activo manualmente ou por outro dispositivo ligado à entrada do TD-110. O modelo opcional TD-110W também pode ser activo com um controlo remoto sem fios.

O marcador pode fazer a chamada de alarme automaticamente ou reportar diferentes eventos. A sua instalação e programação são extremamente fáceis em relação aos marcadores tradicionais.

### Especificações

Tensão	10 -14 VDC (adaptador DE-01-12)
consumo	em stand by max. 15 mA, em marcação max. 100 mA
alarme	ligando ou desligando IN1 com GND, ou premindo a tecla Fce
linha telefónica	separada eléctricamente, com protecção da tensão de alimentação
método de discagem	pulso ou tom (pré-programado = tom)
numero de ciclos	o marcador reconhece os sinais na linha e chama o mesm números mais vezes (max. 3x) só se o tom de chamada não for detectado
memórias telefone	4× 16 dígitos (Mem1 a Mem4) para envio de mensagem de voz 1× 26 dígitos (Mem5) para envio de mensagem numérica pager
Duração de mens. de voz	20seg., repetição da gravação durante 40seg. No envio
Uso interior, temperature de funcionamento de -10 a +40°C	
Norma de funcionamento TBR-21	