AWN-71SMIR


BULLET ANALÓGICA

CARACTERÍSTICAS

- 1/3" CMOS
- Baixa luminosidade
- Alta resolução: 800TVL
- ICR, 2D-DNR, AGC, AWB
- 23pcs IR LED, 20 metros
- Lente 3.6mm
- IP66



ESPECIFICAÇÕES	AWN-71SMIR
Sensor de imagem	1/3" CMOS
Resolução Horizontal	800TVL
Função IV	Sim (filtro mecânico)
Saída de vídeo	Vídeo composto 1Vp-p (75ohm)
Iluminação mínima	0.01Lux (0 Lux com IV)
Obturador eletrónico	1/50-100,000Sec
Característica gama	0.45
LED IV	23pcs IR LED
Sistema de scan	2:1 interlaçado
Sincronização	Sincronização interna
Controlo de ganho	Auto
Balanceamento dos brancos	Auto
Redução ruído digital (DNR)	2D-DNR
Lente	3.6 mm
Alimentação/Corrente	12VDC(±10%)/ 400mA
Relação S/R	≥48dB (AGC off)
Resistência à água	IP66
Dimensões (mm)	200(L)x 65 (H) x 65 (W) mm
Temperatura de armazenamento	-30 ~ +60ºC RH95% Max
Temperatura de operação	-20 ~ +50ºC RH95% Max



DIMENSÕES

