

Central de Incêndio Convencional



ORION - CS
2, 4 e 8 zonas

Painel Repetidor
(OPCIONAL)

Características

- Central de 2, 4 e 8 zonas não expansível;
- Até 32 detectores, convencionais, por zona;
- Monitorização activa de fim de linha;
- Programação opcional de Zonas " No latching" (sem necessidade de repor sistema) ;
- Programação de temporizador para sirene :10 minutos máximo. (Função Dia/Noite);
- Operação de retardamento seleccionável por cada zona;
- Coincidência de zona programável para zonas adjacentes;
- Dois níveis de acesso. Seleccionáveis por código de entrada parametrizado;
- Saída auxiliar 24V;
- 2 circuitos de sirene supervisionada;
- 3 entradas remotas para: alteração de Classe, operação Dia/Noite e reset remoto;
- 2 saídas tipo relé de indicação de incêndio e de avaria. Não monitorizado;
- Alimentação 1,7A @ 28.5V DC;
- Permite 2 baterias de 2.3 ou 7 Ah
- Dimensões : 273 x 403 x 90 mm (A x C x L);
- Possibilidade de embutir na parede;
- Cumpre a norma EN54, partes 2 e 4.

Interfaces opcionais

- Saída para repetidor. Para utilização com os módulos loop standard, RS485, Fibras Ópticas e TCP/IP (LAN);
- Saída multiplexada por zona para leds e saídas de relés (max. 8 zonas);
- Placas de interface analógicas disponíveis para interligar a central Orion à nossa gama de centrais endereçáveis Juno-Net e Júnior.